AIRSIDE

TINIÁN

REF. A80002

Dimensions: 3160 x 1200 x 1840 mm
Dimensiones: 3160 x 1200 x 1840 mm

Passenger capacity: 4
Capacidad de pasajeros: 4

System: 48V 4KW AC System
Sistema: 48V 4KW AC System

Battery: Maintenance free battery 8V x 6pcs 150 AH
Batería: Batería libre de mantenimiento 8V x 6 piezas 150 AH

Motor: 33V 4KW AC Asynchronous Motor
Motor: 33V 4KW AC Asynchronous Motor

Controller: Toyota AC Controller 48M-350A
Controlador: Toyota AC Controller 48M-350A

Max. speed (12.31:1 ratio): 25 km/h
Velocidad máxima: 25 km/h

Max. climbing ability (loaded): 20%
Máx. pendiente con carga: 20%

Max. loading weight: 582 kg
Carga máxima: 582 kg

Frame: Welded high yield strength tubular steel
Estructura: Acero tubular soldado de alto rendimiento
Body: “PP” Alloy automatic industrial special plastic
Cuerpo: Aleación “PP” de plástico industrial especial
Roof: PP plastic injection, one piece organic glass
Techo: inyección de plástico PP, vidrio orgánico de una pieza

	REF.	Contenedor 20 pies 20 ft container	Contenedor 40 pies 40 ft container
Tinián	A80002	4	12

*Bajo pedido/ On request

www.carttec.com
info@carttec.com
+34 91 657 40 11

AIRSIDE

ELECTRIC VEHICLES COMPLEMENTS COMPLEMENTOS PARA VEHÍCULOS ELECTRICOS

BODY AND FRAME
ESTRUCTURA Y MARCO

Windshield	Hinged windshield
Parabrisas	Parabrisas con bisagras
Safety belt	2 pieces / piezas — 2 points redrawable / puntos ajustables
Cinturón de seguridad	

Large Seats	Backrest and cushion / Respaldo y cojín
Asientos grandes	Armrest / Reposabrazo
	Plastic seat bottom / Parte inferior del asiento de plástico
Floor	Rubber
Suelo	Goma
Roof	Painting same body color
Techo	Pintado del mismo color que la estructura del vehículo
Dashboard	Forward/reverse switch, battery capacity indicator, ignition key mirror outside
Salpicadero	Interruptor de avance / retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido, espejo exterior

Available colors / colores disponibles:

ELECTRIC SYSTEM
SISTEMA ELÉCTRICO

Lighting system	2 pcs front lights, 2 pcs rear lights, 2 pcs of turning lights
Sistema de iluminación	Luces delanteras 2 pcs, luces traseras 2 pcs, 2 pcs de luces de giro
Reversing alarm	
Alarma de marcha atrás	
Battery	American Trojan 8V *6 pcs
Batería	
Speed meter	
Velocímetro	
Charger	Canadian Delt-Q on board charger, input 100V-240V 50/60Hz, output 48V/17A
Cargador	Cargador a bordo Delt-Q canadiense, entrada 100V-240V 50 / 60Hz, salida 48V / 17A

STEERING AND SUSPENSION
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

Steering system	Dual automotive-style strut and self-adjust rack-and pinion steering front disc brake and rear drum brake+handbrake
Sistema de dirección	Soporte doble de estilo automotriz y freno de disco delantero autoajustable con dirección de piñón y cremallera y freno de tambor trasero + freno de mano
Accelerator	Electric accelerator
Acelerador	Acelerador eléctrico
Suspension system	Helical spring with hydraulic shock absorber steel wheel with & Carlisle 18x8.5-8
Sistema de suspensión	Resorte helicoidal con rueda de acero con amortiguador hidráulico y Carlisle 18x8.5-8
Wheel & Tyre	10 inch aluminum wheel / ruedas de aluminio & 205/50-10
Rueda y pneumático	12 inch aluminum wheel / ruedas de aluminio & 215/35-12